



- IP Türsprechanlagenmodul
- 1,3 Megapixel Weitwinkelkamera (2,8mm)
- Türklingel, Mikrophon, Lautsprecher
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP54/IK07)



**L-TS-5510**

Das L-TS-5510 ist ein Netzwerk Türsprechanlagenmodul für den Außenbereich (IP54) im Edelstahlgehäuse. Es verfügt über eine 1,3MP Weitwinkelkamera (2,8mm) sowie Mikrophon, Lautsprecher und eine Türklingel. Sie unterstützt die Aufzeichnung von Audio- und Videonachrichten von Besuchern (auf passenden Monitoren mit SD-Karte), welche dann lokal oder per mobil (App) abgerufen werden können. Das Modul ist nach IK07 schlagfest. Über einen Kontakt im passenden Rahmen (Aufputz oder Unterputz) wird zudem ein unbefugtes Manipulieren (Entfernen) des Moduls detektiert und angezeigt. Über einen Schaltbaren 12V Ausgang kann zB ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Zusammen mit anderen Modulen (Dreifach-Klingel, Kartenleser) lässt sich flexibel eine Türsprechanlage kombinieren. Die passenden Auf- oder Unterputzgehäuse sind vorhanden.

Technische Daten	
Typ	IP Türsprechanlagenmodul
Aufnahmesensor	1/3" CMOS
Auflösung	1,3MP Sensor, Aufzeichnung in 800x480px
Objektiv	f=2,8mm
Blickwinkel	90°(H)
Bedienung	1 Taste (elektr. Klingelfunktion)
Schnittstellen	RS485, 12V out (für TürschlieÙkontakt, falls verwendet)
Alarm Ein-/ Ausgänge	2/-
Audio Ein-/ Ausgänge	Mikrophon, Lautsprecher
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP
Spannungsversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	max 10W
Schutzart	IP54, IK07
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Abmessungen	110,5mm(H) x 109,5mm(H) x 34mm(T)
Gewicht	0,8 kg
Material	Edelstahl

Zubehör	
L-IS-5500 (20070)	7" LCD Monitor für Türsprechanlagen
L-IS-5501 (20075)	7" LCD Monitor für Türsprechanlagen
L-RA-5012-AP (20045)	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5012-UP (20040)	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5013-AP (20055)	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5013-UP (20050)	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-BL-5012 (20030)	Einbaublende für Türsprechanlage
L-BL-5013 (20035)	Einbaublende für Türsprechanlage
L-SW-5500 (20060)	6x Switch für Intercom (IP)