



L-DH-5203

Die L-DH-5203 ist eine 2 MP IP Domekamera mit 4x optischem Motorzoom (f=4,1~16,4mm, Blickwinkel 32°~92°). Das Gehäuse der Kamera besteht aus korrosionsfreiem Edelstahl. Der 1/1,9" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px) mit bis zu 60fps. Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera verfügt außerdem über IR Strahler (Reichweite bis 50m) und ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Wide Dynamic Range, Triplestream und Privatzenenmaskierung erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12VDC, 24VAC oder PoE+ (802.3at).

Technische Daten	
Typ	Tag/Nacht IP Kamera
Aufnahmesensor	1/1,9" progressive scan CMOS
Auflösung	1920 x 1080px (FullHD), 1280 x 720px, D1, CIF u.a.
Kompressionsverfahren	H.264 / H.265
Objektiv	f=4,1~16,4mm, F1.53, Motorzoom
Blickwinkel	32° ~ 92°(H)
Optischer Zoom	4-fach
IR Sperrfilter	schwenkbar
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	Manuell, Smart IR, Aus
IR-Reichweite	bis 50m
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1000mm
Lichtempfindlichkeit	0,002Lux Farbe @F1.53
Bewegungserkennung	4 Zonen
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120db), HLC
Rauschunterdrückung (DNR)	3D-DNR
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt Gesichtserkennung
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell

Bildraten	Main Stream: bis 50 Bilder/Sek. bei 1080p Sub Stream 1: bis 50 Bilder/Sek. bei D1 Sub Stream 2: bis 50 Bilder/Sek. bei 1080p
Bitrate	H.264: 24~10240Kbps H.265: 14~6144Kbps
Privatzenenmaskierung	4 Zonen
Alarm Ein-/ Ausgänge	1/1
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Netzwerk	100/1000 Base-T Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Speicher	MicroSD Kartenslot (bis 128GB)
Gehäuse/Material	Edelstahl
Spannungsversorgung	12VDC / 24VAC / PoE+ (802.3at)
Leistungsaufnahme	<18W
Schutzart	IK10 Vandalismusschutz IP67 Wetterschutz NEMA 4X Korrosionsschutz
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Ø162,5 mm x (H) 118,1 mm

L-DH-5203 (70.106.69)

Gewicht	2,25 kg
Lieferumfang	Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

