



- 1/2,8" 2 MP Exmor CMOS Sensor
- Eingebautes Mikrofon
- Objektiv 3,6mm/F1.2, Schwenk-/Neigefunktion
- 25 Bilder/Sek. bei 1080p
- Dualstream
- ONVIF
- Wetter- u. Vandalismusgeschützt (IP66/IK10)
- 12VDC/PoE



L-HDB4200FP-PT

Die L-HDB4200FP-PT ist eine 2 Megapixel Netzwerkkamera (IP). Die Kamera ist mit einem 3,6mm/F1.2 Objektiv ausgestattet, welches sich motorisiert Schwenken und Neigen lässt. Das unauffällige Gehäuse (Minidome) ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln (FullHD) mit bis zu 25fps. Die Kamera ist mit einem Mikrofon für Audioaufnahmen ausgestattet. Mit dem integrierten MicroSD Kartenslot sind Datenaufzeichnungen direkt an der Kamera machbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC oder PoE erfolgen. Im Lieferumfang befindet sich eine Metallplatte mit Haltenasen, um die Kamera an Decken zu befestigen.

Technische Daten		Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Typ	IP Dome Kamera	Netzwerk-Protokolle	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, DMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Aufnahmesensor	1/2,8" Exmor CMOS	ONVIF	ja
Auflösung	1920 x 1080px (FullHD), 1280 x 720px, D1, CIF	Speicher	MicroSD Kartenslot, max. 64GB
Kompressionsverfahren	H.264, MJPEG	Spannungsversorgung	12 VDC/PoE(802.3af)
Objektiv	f=3,6mm / F1.2	Leistungsaufnahme	3W max.
Blickwinkel	88° (H)	Schutzart	IK10 Vandalismusschutz IP66 Wetterschutz
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar	zul. Arbeitstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux (Farbe) @F1.2	Abmessungen	Ø130mm x 57,5 mm(H)
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR	Gewicht	250 g
Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR	Lieferumfang	Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Weißabgleich	auto / manuell		
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/10.000 Sek.		
Bildraten	Main Stream: bis 25 Bilder/Sek. bei 1080p Sub Stream: bis 25 Bilder/Sek. bei D1/CIF		
Bitrate	H.264: 32~8192Kbps		
Privatzonenmaskierung	bis 4 Zonen		
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	100°/s		
Schwenkbereich	360°		
Neigebereich	90°		
Presetpositionen	25		
Audio Ein-/ Ausgänge	eingebautes Mikrofon		

