



- 1/2,5" CMOS Sensor
- Brennweite 2,8 mm
- 4k Auflösung (3840x2160px)
- IR Beleuchtung (bis 40m)
- Videoanalyse (IVS)
- Wetterschutz (IP67)
- 12VDC, PoE





L-KB-5800

Die L-KB-5800 ist eine kompakte 8 Megapixel (4k) Netzwerkkamera (IP) mit IR-Strahler (max. 40m) und WDR (120db) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Der 1/2,5" 4k CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 3840x2160px bei max. 15bps (bis 2048x1536px bei max. 25bps). Die Kamera ist mit einem 2,8mm Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Die Bilder können über drei unabhängige Streams im H.264/H.265/+ Format abgerufen werden. Intelligente Videoanalysefunktionen (IVS) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC oder PoE erfolgen.

Technische Daten	
Typ	Tag/Nacht IP Bullet Kamera
Aufnahmesensor	1/2,5" 4k CMOS
Auflösung	u.a. 4k (3840x2160px) 1080p (1920x1080px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) CIF (352x288px)
Kompressionsverfahren	H.265, H.264H, MJPEG(nur Substreams)
Objektiv	f=2,8mm / F1.6
Blickwinkel	112° (H)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	Manuell, Smart IR, Aus
IR-Reichweite	max. 40m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,06 Lux@F1.6 1/3s, 30IRE 0,3 Lux@F1.6 1/30s, 30IRE
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR(120db), HLC
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt Gesichtserkennung
Bildraten	Mainstream: 4k bis 15bps 3MP bis 25bps Sub Streams bis 25bps

Bitrate	H.264: 24k~10240Kbps H.265: 14k~9984Kbps
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP, Onvif
ONVIF	ja
Speicher	MicroSD cardslot, max. 128GB
Spannungsversorgung	12 VDC, PoE
ePoE	unterstützt
Leistungsaufnahme	max. 6,5W
Schutzart	IP67
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	180mm(L) x 70mm(B) x 70mm(H) inkl. Wandhalter
Gewicht	410g
Lieferumfang	Wandhalter, Software, BDA



L-KB-5800 (70.106.65)

Zubehör	
L-AB5 (70.110.18)	Anschlußbox weiß
L-AB14 (70.110.35)	Anschlussbox, IP66