



- Mini PTZ IP Dome Kamera
- Auflösung FullHD (1920 x 1080 px)
- 4-fach optischer Zoom 2,8 - 12 mm
- Wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10)
- 12 V DC / PoE



L-SG-5203


Die L-SG-5203 ist eine Mini PTZ-IP Dome-Kamera mit 4x optischem Zoom (f=2,8-12 mm, Blickwinkel 32°-100°). Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080 px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10). Über den integrierten MicroSD-Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Wide Dynamic Range, Triplestream und Videoanalysefunktionen mit Objektfiler erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12 V DC oder PoE.

Technische Daten	
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.6
Objektiv	2,8 mm bis 12 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	100° - 32° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1,5 m
Auflösung	2 MP (1920 x 1080 px)
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 1920x1080 Substream: bis 25 bps bei 704x576 Third Stream: bis 25 bps bei 1920x1080
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substream)
Bitrate	H.264: 2048 kbps - 8192 kbps H.265: 768 kbps - 6400 kbps
Entdecken	166 m
Beobachten	65 m
Erkennen	33 m
Identifizieren	17 m
KI-Technologie	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)

Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Bereichseindringen, Herumlungern, Menschenansammlung, Parkraumüberwachung, schnelle Bewegung, Objektüberwachung, Gesichtserkennung
Bewegungserkennung	Ja
Intelligente Bewegungserkennung	Ja
Verschlusszeiten	1/1 - 1/30.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	DWDR, BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	ICR (automatisch, manuell)
Bilddrehung	180°
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor
Elektronische Bildstabilisierung	Ja
Entnebelungsfunktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch, Manuell
Privatzonenmaskierung	Ja, 24 Bereiche
ROI Funktion	Ja
Steuerprotokoll	DH-SD, Pelco P/D (Auto-erkennung)
Optischer Zoom	4-fach
Schwenkgeschwindigkeit	0,1 - 100°/s

L-SG-5203 (10772)

Neigegeschwindigkeit	0,1 - 60°/s
Schwenkbereich	0° - 355°
Neigebereich	0° - 90° mit Autoflip
Presetpositionen	300
Tour	Ja
Muster (Pattern)	Ja
Scan	Ja
Steuer Schnittstellen	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), P2P
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
HTTP-Befehl	Ja
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme	max. 6,1 W
Speicheroptionen	MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), FTP, NAS
Schutzart	IP66 IK10
Abmessungen	Ø122 mm x 89 mm (H)
Gewicht	520 g
Material	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Lieferumfang	Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung



Zubehör	
L-SCA (10410)	Umbauset getönte Kuppel 85mm
L-MA2 (10406)	Mastadapter
L-HA6 (10594)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH9 (10363)	Wandhalter für Dome Kameras
L-DE1 (10408)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-AB7 (10369)	Anschlussbox
L-AB10 (10373)	Anschlussbox