



- IP PTZ Dome Kamera
- korrosionsfreies Edelstahlgehäuse
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 30x optischer Motorzoom 4,5~135mm
- WDR (120dB)
- wetter- und vandalismusgeschützt (IP68/IK10)
- 24VAC/PoE+



L-SH-5203

Die L-SH-5203 ist eine IP PTZ Domekamera mit 30x optischem Motorzoom (f=4,5~135mm, Blickwinkel 2,4°~67,8°). Das Gehäuse der Kamera besteht aus korrosionsfreiem Edelstahl. Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px) mit bis zu 60fps. Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP68/IK10). Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Autotracking, Videoanalyse, Wide Dynamic Range, Triplestream und Privatzonenmaskierung erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 24VAC oder PoE+ (802.3at).

| Technische Daten | |
|-------------------------------|---|
| Typ | Tag/Nacht PTZ IP Kamera |
| Aufnahmesensor | 1/12,8" progressive scan CMOS |
| Auflösung | 1920 x 1080px (FullHD), 1280 x 720px, D1, CIF u.a. |
| Kompressionsverfahren | H.264 / H.265 / MJPEG |
| Objektiv | f=4,5~135mm, F1.6~F4.4 |
| Blickwinkel | 2,4° ~ 67,8°(H) |
| Optischer Zoom | 30-fach |
| IR Sperrfilter | schwenkbar |
| Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch, einstellbar |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 1000mm |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005Lux Farbe, 0,0005Lux s/w @F1.6 |
| Bewegungserkennung | 4 Zonen |
| Gegenlichtkompensation | BLC, WDR (120db), HLC |
| Rauschunterdrückung (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) |
| Videoanalyse (IVS) | Auto-tracking Stolperdraht Eindringen verlassenes/hinzugefügtes Objekt Gesichtserkennung |
| Weißabgleich | auto, ATW, indoor, outdoor, manuell |
| Bildraten | Main Stream: bis 50 Bilder/Sek. bei 1080p Sub Stream 1: bis 25 Bilder/Sek. bei D1 Sub Stream 2: bis 25 Bilder/Sek. bei 1080p |

| | |
|-------------------------------|---|
| Bitrate | H.264/5: 448K~8192Kbps MJPEG: 56K~20480Kbps |
| Privatzonenmaskierung | 24 Zonen |
| Schnittstellen | RS485 |
| Steuerprotokoll | DH-SD, Pelco P/D (auto-erkennung) |
| Schwenk-/Neigegeschwindigkeit | manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~200°/Sek., Preset: 600°/Sek. und 500°/Sek. |
| Schwenkbereich | 360° |
| Neigebereich | 0°~90° mit Autoflip |
| Presetpositionen | 300 |
| Alarm Ein-/ Ausgänge | 7/2 |
| Audio Ein-/ Ausgänge | 1/1 |
| Netzwerk | 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) |
| Netzwerk-Protokolle | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Speicher | MicroSD Kartenslot (bis 128GB) |
| Gehäuse/Material | 316L Edelstahl |
| Spannungsversorgung | 24VAC / PoE+ (802.3at) |
| Leistungsaufnahme | <20W |
| Schutzart | IK10 Vandalismusschutz IP68 Wetterschutz |

L-SH-5203 (70.106.92)

| | |
|------------------------|--|
| zul. Arbeitstemperatur | -40 °C ~ +70 °C |
| Abmessungen | Ø222 mm x (H) 292 mm |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Lieferumfang | Netzteil 24VAC, Wandarm, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung |

