



- IR-Reichweite von 20 m
- Integrierter Helligkeitssensor
- Robustes Metallgehäuse
- wettergeschützt (IP66)
- Stromversorgung über PoE+



**L-IR02-P**

Der L-IR02-P ist ein LED-Infrarot-Scheinwerfer mit einer Wellenlänge von 850 nm und einer max. Reichweite von 20 m (Öffnungswinkel 120° (H)). Der Scheinwerfer ist aus robustem Aluminiumguss gefertigt und wettergeschützt (IP66). Durch die mitgelieferte Wandhalterung kann er flexibel an Wand oder Decke montiert werden. Ein integrierter Helligkeitssensor aktiviert die IR-Beleuchtung zum richtigen Zeitpunkt. Die Stromversorgung erfolgt über PoE+.

Technische Daten	
IR-Beleuchtung	12 IR-LEDs
Infrarotlichtbereich	850 nm
IR-Reichweite	20 m
Öffnungswinkel (H)	120°
Schutzart	IP66
Gehäuse/Material	Aluminium-Druckguss
Spannungsversorgung	PoE+ (802.3at)
Leistungsaufnahme	max. 22 W
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C bis +50 °C
Abmessungen	130 mm x 105 mm x 85 mm (B x H x T)
Gewicht (netto)	1,186 kg
Lieferumfang	Befestigungsmaterial

