

Exemple d'application avec GH-WM



- Combinables de multiples façons
- Montage simple à pratiquement tous les endroits
- Conception en aluminium ou acier robuste
- Design attrayant

FONCTIONNELS ET ESTHÉTIQUES

Les accessoires des caissons d'extérieur GH peuvent être utilisés ou combinés sous de multiples formes. Comme pour le GH-KIT, la construction bien étudiée garantit un montage sans problème. Un outillage spécial est compris dans la livraison.

Les supports sont en aluminium solide. Pour une utilisation extérieure continue fiable, ils sont munis d'un revêtement de protection robuste. Toutes les pièces accessoires sont assorties les unes aux autres.

QUELQUES MODÈLES DE LA SÉRIE GH-KIT

Le caisson d'extérieur GH est disponible pour les tensions d'alimentation 12 VDC, 24 VAC et 230 VAC. Il est classé selon l'indice IP 67. Le câblage du caisson est fourni avec des vis PG.

Le pare-soleil GH-SS est rabattable des deux côtés. La fermeture rapides et une clé spéciale permettent d'ouvrir le caisson léger de manière confortable. Trois entretoises servent à ajuster parfaitement la caméra et l'objectif.

SUPPORTS ET ADAPTATEURS

Le modèle GH-CM combiné au GH-KIT permet de camoufler le passage des câbles même pour un montage sur plafond en liaison avec un GH et un guide câbles PG.

Pour un montage sur mât, deux adaptateurs sont disponibles. Ces deux adaptateurs sont tout simplement vissés sur le support mural GH-WM. L'adaptateur GH-PAR est prévu pour des mâts d'un diamètre de 60 à 140 mm. Pour les mâts d'un diamètre de 140 mm, le modèle GH-PA est préférable. Le montage fixe est effectué, à cet effet, avec des étriers en acier de 20 mm de largeur.

Pour le montage sur des murs massifs, une installation apparente des câbles est possible au moyen de la plaque d'écartement latérale GH-SM. Le caisson d'extérieur peut être combiné à une tourelle motorisée de la série PTH pour une utilisation professionnelle à l'extérieur. La rainure de l'adaptateur GH-PT permet de visser la tourelle.



Exemple d'application avec GH-CM



GH-12/GH-24/GH-230



GH-PS



GH-WM




GH-SM



GH-PA



GH-CM



GH-PT



GH-PAR



GH-SS

RÉFÉRENCES

GH-12	Caisson d'extérieur avec pare-soleil et chauffage 12 VDC
GH-24	Caisson d'extérieur avec pare-soleil et chauffage 24 VAC
GH-230	Caisson d'extérieur avec pare-soleil et chauffage 230 VAC
GH-SS	Pare-soleil
GH-WM	Support mural à rotule, 180 mm long
GH-SM	Plaque d'écartement pour support mural avec passe-câble latéral apparent
GH-CM	Fixation de plafond, surface de montage sur plafond 160 mm x 160 mm, avec adaptateur
GH-PAR	Adaptateur pour montage sur mât, diamètre de 60 mm à 140 mm
GH-PA	Adaptateur pour montage sur mât, diamètre à partir de 140 mm
GH-PT	Adaptateur pour montage sur tourelle PTH
GH-PS 230/12	Bloc d'alimentation pour caméra 230 VAC/12 VDC (360 mA)
GH-PS 230/24	Bloc d'alimentation pour caméra 230 VAC/24 VAC (500 mA)
GH-PS 24/12	Bloc d'alimentation pour caméra 24 VAC/12 VDC (360 mA).