

Exemple d'application avec ZC-OH2 et ZC-WM2



### PROTECTION RÉSISTANTE AU VANDALISME ET AUX INTEMPÉRIES

Le caisson extérieur ZC-OH2 anti-vandale offre une protection efficace contre les intempéries conformément à l'indice de protection IP 67 pour les caméras miniatures sous dôme ZC-D2550 et la série ZC-D3000. Les éléments résistants et munis d'un revêtement protègent totalement les composants sensibles. Sa construction, ne comportant pratiquement pas d'arêtes, n'offre aucune surface d'attaque pour des dégâts intentionnels. En outre, le nombre de vis de sécurité réduit au minimum empêche toute ouverture interdite. Le dôme ZP-DCS10 en polycarbonate énormément résistant supporte même des coups de marteau d'une masse de 4,5 kg sans pour cela endommager la caméra !

### MONTAGE ÉLÉGANT MÊME POUR L'INTÉRIEUR

Grâce au kit adaptateur blanc ZC-FM1, les caméras miniatures sous dôme ZC-D1036, ZC-D2550 et de la série ZC-D3000 peuvent être montées sur des plafonds surbaissés. De plus, les adaptateurs d'intérieur ZC-PM1 et d'extérieur ZC-PM2 permettent de réaliser avec flexibilité des montages suspendus sur les murs et les plafonds. Pour le montage en plafond, il suffit d'acheter le tube souhaité avec la longueur requise. Le diamètre prévu à cet effet est de 25,4 mm (1") pour le ZC-PM1 et de 19,05 mm (3/4") pour le ZC-PM2.

- Absolument résistants au vandalisme
- Adaptateurs avec passage de câbles latéral pour un montage apparent
- Caisson protégeant des intempéries indice IP 67 pour utilisation extérieure
- Montage rapide

Les support muraux ZC-WM1 et ZC-WM2 sont d'ores et déjà équipés de l'adaptateur approprié. Ces deux composants nécessitent seulement une surface de montage de 113 x 113 mm. Afin d'exploiter au maximum la protection anti-vandale du ZC-OH2 compact, nous vous recommandons de camoufler le faisceau de câbles. Si cela s'avère impossible, l'adaptateur de base ZC-CB2 permet de fixer les câbles latéralement de manière apparente.



### IL SUFFIT DE RETIRER L'EMBALLAGE ET LE MONTAGE PEUT COMMENCER

Pour une utilisation immédiate, tous les supports sont équipés chacun d'un kit de montage correspondant. Grâce au ZC-OH2, la caméra miniature est montée en un tour de main : À cet effet, le fond du caisson ainsi que la platine standard sont placés dans le caisson extérieur puis vissés. À l'issue du réglage de la caméra, le caisson reste fermé définitivement. Aucune maintenance n'est requise par conséquent, ce produit est prédestiné pour une application dans des installations de surveillance à longue durée de vie.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ZC-OH2	ZC-CB2	ZC-PM2	ZC-WM2
Poids	425 g (avec caméra)	445 g	360 g	708 g
Dimensions (Ø × H)	148 × 108 mm	160 × 30 mm	155 × 70 mm	155 × 216 × 282 mm (L × H × P)



ZC-CB2



ZC-OH2



ZC-PM2



ZC-WM2


	ZC-FM1	ZP-DCS10	ZC-PM1	ZC-WM1
Poids	224 g	38 g	195 g	530 g
Dimensions (Ø × H)	187 × 80 mm	97 × 70 mm	103 × 24 mm	114 × 165 × 255 mm (L × H × P)



ZC-FM1



ZP-DCS10



ZC-PM1



ZC-WM1

## RÉFÉRENCES

ZC-OH2	Caisson extérieur anti-vandale, dôme teinté, IP 67
ZC-CB2	Adaptateur de base avec passage de câble latéral pour montage apparent, pour caisson ZC-OH2
ZC-PM2	Adaptateur pour montage suspendu, extérieur, pour caisson ZC-OH2
ZC-WM2	Support mural pour montage suspendu, pour caisson ZC-OH2, comprenant ZC-PM2 et support mural
ZC-FM1	Kit adaptateur pour montage sur plafonds surbaissés
ZC-PM1	Adaptateur pour montage suspendu intérieur
ZC-WM1	Support mural pour montage suspendu comprenant ZC-PM1 et support mural
ZP-DCS10	Dôme teinté.