



- Résolution élevée jusqu'à 1200 lignes
- Taille d'écran jusqu'à 20" (50,8 cm)
- Modèles 15" et 20" avec haut-parleur
- Modèles de petit taille compatibles avec CCIR et EIA

Images vidéo à haute résolution

Les moniteurs fiables et de qualité élevée de la série **CEM** présentent des images en noir et blanc brillantes et très contrastées. Tous les modèles possèdent une résolution relativement élevée pour des moniteurs CRT : la qualité de la transmission augmente à partir des côtés de l'écran jusqu'au centre de l'image avec 1000 ou 1200 lignes.

Ces moniteurs robustes sont disponibles en tailles variables allant de 25,4 cm (10") à 50,8 cm (20"). Leur domaine d'application s'étend ainsi du moniteur de bureau léger jusqu'à l'affichage particulièrement expressif de plusieurs images sur un écran partagé.

Tous ces moniteurs sont compatibles avec la norme vidéo CCIR. En outre, les petits modèles sont compatibles avec la norme EIA. De plus, ils fonctionnent sur plusieurs réseaux et peuvent donc être utilisés à l'échelle internationale.

Bien entendu, une LED indique l'état de service de chaque moniteur.

Possibilité de retransmission audio

Une retransmission audio parachève la fonction de surveillance des modèles **CEM-15A** et **CEM-20A**. Ces deux moniteurs sont équipés d'un haut-parleur. Les prises Cinch habituelles sont fournies pour le raccord de sources audio et pour la connexion à d'autres haut-parleurs.

Mise au point par l'utilisateur

Sur la face avant des moniteurs se trouvent des régulateurs antidérapants. Ils permettent à l'utilisateur une adaptation aisée de la luminosité et du contraste des images vidéo à tout moment ainsi que le réglage du volume.



Spécifications techniques

	CEM-09	CEM-12	CEM-15A	CEM-20A
Diagonale de l'écran	25,4 cm (10")	30,5 cm (12")	38,1 cm (15")	50,8 cm (20")
Résolution centre de l'image	1000 lignes	1000 lignes	1200 lignes	1000 lignes
Résolution côtés de l'image	800 lignes	800 lignes	1000 lignes	800 lignes
Normes vidéo	CCIR, EIA	CCIR, EIA	CCIR	CCIR
Entrée vidéo	tous les modèles : 1 x BAS 1,0 Vp-p, 75 Ohm, BNC			
Sortie vidéo	tous les modèles : 1 x BAS 1,0 Vp-p, 75 Ohm, BNC			
Entrée audio	–	–	1 x Cinch	1 x Cinch
Sortie audio	–	–	1 x 2 W, Cinch	1 x 0,6 W, Cinch
Dimensions (L x l x H)	250 x 222 x 238 mm	310 x 304 x 320 mm	360 x 350 x 350 mm	360 x 472 x 450 mm
Tension de fonctionnement	100 ... 240 VAC (50/60 Hz)	100 ... 240 VAC (50/60 Hz)	230 VAC (50 Hz)	230 VAC (50 Hz)
Consommation de courant	< 20 W	< 30 W	< 35 W	< 36 W
Environnement de fonctionnement	tous les modèles : 0 ... +40 °C (10 ... 90% humidité de l'air rel., sans condensation)			
Poids	4,7 kg	8,0 kg	10,8 kg	18,2 kg

Références de commande

CEM-09	Moniteur noir et blanc, 10" (25,4 cm), CCIR/EIA, 1000 lignes, 100 ... 240 VAC
CEM-12	Moniteur noir et blanc, 12" (30,5 cm), CCIR/EIA, 1000 lignes, 100 ... 240 VAC
CEM-15A	Moniteur noir et blanc, 15" (38,1 cm), CCIR, 1200 lignes, 230 VAC, audio
CEM-20A	Moniteur noir et blanc, 20" (50,8 cm), CCIR, 1000 lignes, 230 VAC, audio