



- Mobile, léger et autonome
- Représentation simultanée possible sur un second moniteur
- Commutation automatique dans le mode économiseur de courant lors de l'interruption du signal vidéo
- Modèle PSM-012 noir/blanc, avec une batterie et son chargeur
- Affichage TFT couleur à résolution élevée avec matrice active pour PSM-025
- Inclut sac avec protection anti-éblouissante incorporée et ceinture de port

## Variété d'applications

Les moniteurs de service portables sont des outils précieux en vidéo. Ils permettent une installation rapide et une configuration simple des caméras directement sur les lieux d'application.

En outre, ces modèles robustes sont protégés par une housse résistante. Ils peuvent être transformés rapidement en protection anti-éblouissante. De cette manière, les moniteurs de maintenance peuvent être également utilisés sans problème dans des environnements de travail fortement illuminés. Bien entendu, l'utilisateur peut ajuster la luminosité et la couleur ou le contraste à volonté.

Grâce aux sangles incluses à la livraison, ces deux modèles sont constamment disponibles sans limitation de mouvement en cours d'utilisation.

## Pas de secteur ? Pas de problème !

Indépendants du secteur, ces deux moniteurs de service permettent de régler des caméras directement à partir du site sur lequel elles sont installées.

Ainsi, les deux modèles conviennent parfaitement pour des liaisons où caméra et moniteur sont très éloignés.

## Utilisé dans l'Europe entière : **PSM-012**

L'écran plat de 4" **PSM-012** fournit des images noir/blanc nettes pour une résolution de 400 lignes. Une focalisation dynamique, la compensation de signaux de dérangement et une alimentation en courant stabilisée sont les signes d'une qualité supérieure.

Ne nécessitant pratiquement pas d'entretien, **PSM-012** est devenu un outil d'installation incontournable. Son fonctionnement fiable en fait l'un des moniteurs de service les plus répandus en Europe.

La livraison inclut une batterie 12V avec chargeur.

## Nouveau modèle couleur TFT : **PSM-025**

La matrice active du moniteur de service **PSM-025** atteint la performance complète d'un écran TFT en format de poche.

L'appareil s'allume automatiquement dans le mode économiseur de courant ménageant ainsi les batteries lors l'absence du signal vidéo.

Une prise BNC pour la commutation de signaux vidéo permet l'affichage simultanée d'images sur un seul moniteur.

## Spécifications techniques

|  | PSM-012  | PSM-025  |
|--|--|--|
| Tension d'alimentation                 | 12 VDC (< 333 mA)  | 9 VDC (< 500 mA)   |
| Consommation                           | 4 W  | < 2 W  |
| Entrée vidéo                           | 1 × CCIR, 1 Vp-p, 75 Ohm, BNC  | 1 × NTSC, 75 Ohm, BNC, bouclage  |
| Ecran                                  | Tube cathodique  | TFT-LCD  |
| Résolution                             | 400 lignes   | 230 × 480 pixels   |
| Diagonale de l'écran                   | 10,2 cm (4")   | 6,3 cm (2,47")   |
| Dimensions de l'écran (l × H)          | 81 × 50 mm   | 48,2 × 38,1 mm   |
| Angle de visualisation                 | –  | gauche 45°, droite 45°   |
| Dimensions (l × H × P)                 | 120 × 230 × 60 mm  | 82 × 130 × 46 mm   |
| Poids total<br>(avec batteries et sac) | 1850 g   | 480 g  |
| Conditions de fonctionnement           | 0 ... +50 °C<br>(< 70% humidité de l'air rel.,<br>sans condensation)   | 0 ... +50 °C<br>(< 90% humidité de l'air rel.,<br>sans condensation)   |
| Conditions de stockage                 | –10 ... +60 °C<br>(< 70% humidité de l'air rel.,<br>sans condensation) | –10 ... +60 °C<br>(< 90% humidité de l'air rel.,<br>sans condensation) |



PSM-012



PSM-025

### Références de commande

|           |  |
|-----------|--|
| PSM-012   | Moniteur de service 4", noir/blanc, 12 VDC, batterie incluse, chargeur de batterie, câble BNC, sac en cuir avec sangle |
| PSM-025   | Moniteur de service 2,47", couleur, 9 VDC, y compris bloc d'alimentation, sac et sangle                                |
| PSM012-BP | Batterie de rechange du moniteur de service PSM-012  |
| PSM012-CH | Chargeur de batterie du moniteur de service PSM-012  |