



- Légers et très peu encombrants
- Caisson moderne en métal léger
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Modèles disponible en 15" et 17"
- 3 entrées vidéo : FBAS (BNC), Y/C (S-Vidéo) et VGA (Sub-D)
- Fixations pour un fonctionnement de bureau, pour un montage mural ou au plafond et pour un montage dans les armoires électriques.

Une qualité sans faille pour un espace réduit

Les écrans couleur LCD à usage professionnel de la série **ZM-CL** constituent la solution idéale lorsqu'il s'agit de travailler dans un espace réduit. Ces écrans fournissent une qualité de l'image excellente tout en se montrant très peu encombrants et légers. Avec ses 17", le plus grand modèle présente une diagonale de l'écran de 43 cm pour une profondeur de moins de 5 cm.

Les deux écrans possèdent deux haut-parleurs pour la reproduction de données audio en qualité stéréo. Ceux-ci sont intégrés dans les caissons modernes en métal léger et ne nécessitent donc pas de place supplémentaire.

3 Des entrées permettant une flexibilité élevée

Equipés de plusieurs entrées vidéo, les moniteurs de la série **ZM-CL** permettent un raccord avec plusieurs sources d'images différentes. Outre l'entrée standard BNC, le raccord par S-Vidéo permet la retransmission d'images dans une qualité particulièrement élevée. Les deux entrées vidéo sont bouclées et permettent une terminaison de signal automatique. L'interface VGA peut être raccordé à un PC.

La sélection de la source de l'image s'effectue pour les deux modèles par le biais des menus sur écran à commande aisée. Les menus sur écran permettent également le réglage confortable de la qualité de l'image et le commandement de toutes les fonctions de l'écran.

De nombreuses options de montage

Les écrans de la série **ZM-CL** ont été conçus pour être utilisés dans des environnements de fonctionnement très variés. Un pied spécial garantit une position stable pour un fonctionnement de bureau. Une fixation murale stable consistant en un tube standard avec joint sphérique est disponible pour le montage mural ou sur plafond.

Des fixations pivotantes pour montage dans des armoires de 19" sont également contenues dans le programme d'accessoires. En outre, le raccord standardisé VESA permet l'utilisation de nombreuses options de montage en usage dans le commerce.



ZMA-CL2DS



Spécifications techniques

| | ZM-CL215NP | ZM-CL217NP |
|-------------------------------|---|---|
| Norme vidéo | PAL, NTSC | PAL, NTSC |
| Diagonale de l'écran | 38 cm (15") | 43 cm (17") |
| Résolution | max. 1024 × 768 pixels | max. 1280 × 1024 pixels |
| Pas de masque | 0,297 mm | 0,264 mm |
| Angle de vue (G, D, H, B) | 65°, 65°, 45°, 60° | 75°, 75°, 65°, 60° |
| Couleurs représentables | 16,0 millions (True Color) | 16,2 millions (True Color) |
| Taux de contraste | 400:1 | 350:1 |
| Temps de réponse | 25 ms | 25 ms |
| Luminosité | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² |
| Eclairage d'arrière-plan | 2 lampes à cathode froide | 4 lampes à cathode froide |
| Durée de vie | > 40.000 heures | > 40.000 heures |
| Entrées vidéo | 1 × FBAS 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC 1 × S-Vidéo | 1 × FBAS 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC 1 × S-Vidéo |
| Sorties vidéo | 1 × FBAS 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC 1 × S-Vidéo | 1 × FBAS 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC 1 × S-Vidéo |
| Entrées audio | 2 × 0,5 W, Cinch (RCA), Stéréo | 2 × 0,5 W, Cinch (RCA), Stéréo |
| Interface VGA | 1 × Sub-D, 15 | 1 × Sub-D, 15 |
| Consommation de courant | 30 W | 41 W |
| Tension de fonctionnement | 12 VDC (3,0 A) | 12 VDC (3,25 A) |
| Température de fonctionnement | 0 ... +40 °C | 0 ... +40 °C |
| Température ambiante | 0 ... +50 °C | 0 ... +50 °C |
| Dimensions (L × H × P) | 349,2 × 285,7 × 43 mm | 398 × 334 × 49,5 mm |
| Poids | 2,7 kg | 4,0 kg |

| | ZMA-CL2DS | ZMA-CL2AM |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions (L × H × P) | 270 × env. 264 × 169 mm | – |
| Poids | 1,2 kg | 2,0 kg |
| Force portante | 4,5 kg | 9 kg |
| Angle de pivotement horizontal | – | 180° |
| Angle de pivotement vertical | –5 ... 30° | –5 ... 15° |

Numéros de commande

| | |
|------------|--|
| ZM-CL215NP | Ecran couleur LCD, 15" (38 cm) sans fixation, bloc d'alimentation inclus, câble VGA et logiciel pilote |
| ZM-CL217NP | Ecran couleur, 17" (43 cm) sans fixation, bloc d'alimentation inclus, câble VGA et logiciel pilote |
| ZMA-CL2DS | Pied de l'écran |
| ZMA-CL2AM | Fixation murale/plafond avec joint sphérique |
| ZMA-CL2R15 | Fixation pivotante pour montage sur bâti 19" de ZM-CL215NP |
| ZMA-CL2R17 | Pivotante pour montage sur bâti 19" de ZM-CL217NP |