

## WATEC Caméras miniature



### WAT-230VIVID Série

1/4" CCD, 450 lignes résolution, couleur, objectif miniature, 1,6 Lux (F 2.0), 6VDC, Compensation de contre jour en permanence, Dimensions: 30 x 30 x 30mm avec objectif.

WAT-230VIVID/G2.5, 2,5mm objectif (84°)  
WAT-230VIVID/G3.8, 3,8mm objectif (53°)  
Objectifs en option: 1,9mm (115°), 6,0mm (34°), 8,0mm (25°), 12,0mm (17°)



### WAT-240VIVID Série, cylindrique

1/4" CCD, 450 lignes résolution, couleur, objectif miniature, 1,6 Lux (F 2.0), 6VDC, Compensation de contre jour en permanence, Dimensions: ø18 x 61mm avec objectif.

WAT-240VIVID/G2.5, 2,5mm objectif (84°)  
WAT-240VIVID/G3.8, 3,8mm objectif (53°)  
Objectifs en option: 1,9mm (115°), 6,0mm (34°), 8,0mm (25°), 12,0mm (17°)



### WAT-231S2, haute résolution, Y/C

1/3" CCD, caméra couleur, 540 lignes, 0,05 Lux (F 1,2), Objectif signal vidéo ou tension, Compensation de contre jour, 12VDC, Balance des blancs: ATW, PWB, MWB, 3200K, 4200K, 5100K, 6300K

Dimensions: 42 x 42 x 63mm  
Poids: 160 g



### WAT-231S, haute résolution, Y/C

1/3" CCD, caméra couleur, 450 lignes résolution, 480TVL Y/C, 0,1 Lux (F 1,2), Objectif signal vidéo ou tension, Compensation de contre jour, 12VDC, Balance des blancs: ATW, PWB, MWB, 3200K, 4200K, 5100K, 6300K

Dimensions: 42 x 42 x 63mm  
Poids: 160 g



WAT-502B



WAT-240VIVID

## WATEC Caméras miniature



### WAT-1000, Jour / Nuit, WDR

1/3" CCD, caméra couleur, 520 lignes résolution, 0,1 Lux (F 1,2) couleur, 0,003 Lux (Iris F 1,2) noir/blanc, Wide-Dynamik-Range, 2x - 32x Sense up, RS232, 12VDC, Objectif signal vidéo ou tension, Compensation de contre jour, Balance des blancs: ATW, PWB  
Dimensions: 42 x 42 x 67mm  
Poids: 125 g



### WAT-232D, Jour / Nuit

1/3" CCD, caméra couleur, 450 lignes résolution, 470TVL Y/C, 0,1 Lux (F 1,2) couleur, 0,006 Lux (Iris F 1,2) noir/blanc, 12VDC, Objectif signal vidéo ou tension, Compensation de contre jour, Balance des blancs: ATW, PWB  
Dimensions: 42 x 42 x 67mm  
Poids: 150 g



### WAT-250D, haute résolution

1/3" CCD, caméra couleur, 450 lignes résolution, 0,1 Lux (F 1,2), 12VDC, Objectif signal vidéo ou tension, Compensation de contre jour, Balance des blancs: ATW, PTW  
Dimensions: 34 x 34 x 64mm  
Poids: 150 g



### WAT-241, haute résolution

1/4" CCD, caméra couleur, 450 lignes résolution, 0,6 Lux (F 1,2), 12VDC, Objectif signal vidéo ou tension, Compensation de contre jour permanente, Balance des blancs: ATW, PTW  
Dimensions: 34 x 34 x 52mm  
Poids: 82 g



WAT-230A



WAT-250D

## WATEC Caméras miniature



### WAT-660D Série

1/4" CCD, 380 lignes résolution, noir/blanc, objectif miniature, 0,08 Lux (F 2.0), 9VDC, Dimensions: 30 x 30 x 30mm

WAT-660D G2.5, 2,5mm objectif (84°)  
WAT-660D G3.8, 3,8mm objectif (53°)  
WAT-660D P3.7, 3,7mm objectif pinhole (54°)  
Objectifs en option: 1,9mm (115°), 6,0mm (34°), 8,0mm (25°), 12,0mm (17°)



### WAT-660MDB Série

1/4" CCD, 380 lignes résolution, noir/blanc, 0,08 Lux (F 2.0), 9VDC, ø78 x 58 mm, avec boîtier dôme, plafond

WAT-660MDB/G2.5 objectif 2.5mm (84°)  
WAT-660MDB/G3.8 objectif 3.8mm (53°)  
WAT-660MDB/G6.0 objectif 6.0mm (34°)



### WAT-660MDWB Série

1/4" CCD, 380 lignes résolution, noir/blanc, 0,08 Lux (F 2.0), 9VDC, ø78 x 58 mm, avec boîtier dôme, mural

WAT-660MDWB/G2.5 objectif 2.5mm (84°)  
WAT-660MDWB/G3.8 objectif 3.8mm (53°)  
WAT-660MDWB/G6.0 objectif 6.0mm (34°)



### WAT-704R Série, cylindrique

1/4" CCD, 380 lignes résolution, noir/blanc, objectif miniature, 3,8mm, (53°), 0,08 Lux (F 2.0), 9VDC, Dimensions: ø18 x 51mm avec objectif.

Objectifs en option: 1,9mm (115°), 2,5mm (84°), 6,0mm (34°), 8,0mm (25°), 12,0mm (17°)

## WATEC Caméras miniature



**WAT-902H2 SUPREME. Low Light Level**  
 1/4" CCD, 570 lignes résolution, 12VDC,  
 noir/blanc, **0,0003 Lux** (F 1.4),  
 Objectif signal vidéo ou tension, (Autoselect),  
 Compensation de contre jour en permanence,  
 Dimensions: 34 x 34 x 63mm  
 Poids: 90 g



**WAT-902H2 ULTIMATE. Low Light Level**  
 1/4" CCD, 570 lignes résolution, 12VDC,  
 noir/blanc, **0,0001 Lux** (F 1.4),  
 Objectif signal vidéo ou tension, (Autoselect),  
 Compensation de contre (Center, Lower,  
 Center+Lower),  
 Dimensions: 34 x 31 x 63mm  
 Poids: 98 g



**WAT-902H3 SUPREME. Low Light Level**  
 1/3" CCD, 570 lignes résolution, 12VDC,  
 noir/blanc, **0,0005 Lux** (F 1.4),  
 Objectif signal vidéo ou tension, (Autoselect),  
 Compensation de contre jour en permanence,  
 Dimensions: 34 x 34 x 63mm  
 Poids: 90 g



**WAT-902H3 ULTIMATE. Low Light Level**  
 1/3" CCD, 570 lignes résolution, 12VDC,  
 noir/blanc, **0,0002 Lux** (F 1.4),  
 Objectif signal vidéo ou tension, (Autoselect),  
 Compensation de contre (Center, Lower,  
 Center+Lower),  
 Dimensions: 34 x 31 x 63mm  
 Poids: 98 g



**WAT-137LH. haute résolution**  
 1/3" CCD, 570 lignes résolution, 12VDC,  
 noir/blanc, **0,002 Lux** (F 1.4),  
 Objectif signal vidéo ou tension, (Autoselect),  
 Compensation de contre jour en permanence,  
 Dimensions: 42 x 42 x 62mm  
 Poids: 145g

## WATEC Caméras miniature



**WAT-100N. Observation astronomique**  
 1/2" CCD, 570 lignes résolution, noir/blanc,  
 0,001 Lux, (Iris 1,4), 12VDC,  
 Obturateur électronique: éteint, 1/120, 1/250,  
 1/500, 1/1'000. 1/2'000, 1/5'000, 1/10'000,  
 Objectif signal vidéo ou tension,  
 WAT-100NRM télécommande,  
 Dimensions: 42 x 42 x 53mm  
 Poids: 125 g



**WAT-120N. Observation astronomique**  
 1/2" CCD, 570 lignes résolution, noir/blanc,  
 0,00002 Lux, (Iris 1,4, 256 images), 12VDC,  
 Obturateur électronique: 1/50, 1, 2, 4, 8, 16, 32,  
 64, 128, 256 (1 image = 1/25sec),  
 Objectif signal vidéo ou tension,  
 WAT-120NRC télécommande,  
 Dimensions: 42 x 42 x 63mm  
 Poids: 150 g



**WAT-502B**  
 1/3" CCD, 400 lignes résolution, 9VDC,  
 noir/blanc, 0,003 Lux (Iris 1.4), Objectif signal  
 vidéo, Compensation de contre jour en  
 permanence.  
 Dimensions: 30 x 30 x 54mm  
 Poids: 82 g

## WATEC Accessoires



**Alimentation**  
 WAT-AD502A 9VDC 150mA  
 WAT-AD603 6VDC 300mA  
 WAT-AD901 12VDC 250mA



**1/4" Objectif mini**

1920BC-5	1,9mm	115,2°	F/2.0
2520BC-5	2,5mm	84°	F/2.0
3820BC-5	3,8mm	53°	F/2.0
0625BC-5	6,0mm	34°	F/2.5
0820BC-5	8,0mm	25°	F/2.0
1220BC-5	12,0mm	17°	F/2.0
3745B-5 Pinhole	3,7mm	54,2°	F/4.5



**Adaptateur**  
 WAT-B001 Adaptateur WAT-230 et  
 WAT-660 sur filetage 1/4"  
 WAT-H002 Adaptateur WAT-240 et  
 WAT-704 sur filetage 1/4"

## Autre produits

